

RECOMMANDATIONS D'INSTALLATION

Étape 1 : la surface du sol doit être relativement plane, perméable à l'eau et stable afin de répondre à l'utilisation et à la charge prévues. Tondez la pelouse à une hauteur de 10 à 20 mm, comblez les irrégularités avec de la terre sableuse et ressemez ces zones avec des graines de gazon.

Étape 2 : posez le rouleau sur la pelouse préparée et fixez le début du rouleau à l'aide des broches. Déroulez le treillis et fixez-le à l'aide des broches à une distance de 3 m afin qu'il reste au sol et se détende. En fonction des conditions météorologiques, il faut maintenant attendre environ 1 heure pour que le treillis en plastique se détende et repose à plat sur le sol.

Étape 3 : pour une fixation sûre et durable, nous recommandons 4 à 6 broches en U par m² en fonction de l'emplacement et de la nature du sol. Pour un rouleau de taille standard de 2 x 20 m, 200 broches (4 sachets de 50 broches en U chacun) sont donc nécessaires.

Étape 4 : pour fixer la grille de protection du gazon, commencez à une extrémité du rouleau et enfoncez fermement les broches du rouleau dans le sol à travers la grille. Positionnez les broches de manière à ce qu'elles s'enfoncent dans la structure de la grille et ne restent pas en surface.

Étape 5 : si vous assemblez plusieurs rouleaux sur une grande surface, positionnez les bords adjacents des rouleaux à environ 1 cm les uns des autres. Ce joint de dilatation est nécessaire pour permettre à la grille de se dilater en fonction de la température. Évitez les chevauchements ou le contact direct entre les bandes de treillis. Cela pourrait entraîner un bombement du treillis sur la surface.

Étape 6 : une fois que GrassProtecta est solidement fixé sur la pelouse, cette surface est immédiatement utilisable. Cependant, la résistance et la capacité de charge totales de cette pelouse ne sont atteintes qu'après la croissance complète du gazon avec le treillis.

Étape 7 : l'herbe peut désormais pousser à travers le treillis et la pelouse peut être tondue, arrosée et fertilisée comme d'habitude. Avec le temps, le gazon recouvre entièrement le treillis d'armature et le fixe solidement au sol.



ATTENTION : en cas de forte croissance du gazon, il est possible que la grille soit soulevée à certains endroits et que ces zones se soulèvent. Dans ce cas, vous pouvez ajouter des broches de fixation individuelles pour sécuriser ces zones.

La société EcoTrade Leipzig GmbH ne peut être tenue responsable des dommages causés à ce produit par une installation incorrecte ou une utilisation inappropriée. Le non-respect des recommandations d'installation /recommandations de charge ne constitue pas un motif de réclamation.

EcoTrade Leipzig GmbH | Polyphonstr. 2 | 04159 Leipzig - ALLEMAGNE Tél.
: +49 (0) 341 200 98 260 | E-mail : info@ecotrade-leipzig.de
Site web : www.ecotrade-leipzig.de | Boutique en ligne : www.terragala.de